

STOCKER-PRO

STOCKER PRO 25x15 mm

Kompetenz Isolationen




# Stocker Pro Isolationen

## Isolationsschlauch

### Produkteigenschaften

<b>Material:</b>	Kautschuk, synthetisch		
<b>Länge pro Schlauch:</b>	2 m		
<b>Wandstärke:</b>	9-32 mm		
<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	0,031 W/mK	bei	-20°C
	0,034 W/mK	bei	0°C
	0,037 W/mK	bei	40°C
<b>Brandverhalten (EN 13501-1):</b>	Klasse B1 (B <sub>1</sub> s2d0)		
<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C bis 105°C		



Isolationsschlauch geschlossen				
Suchbegriff	t (mm)	d (mm)	VPE (Stk à 2m)	VPE (m)
ISG915	9	15	90	180
ISG918	9	18	72	144
ISG922	9	22	65	130
ISG928	9	28	49	98
ISG935	9	35	36	72
ISG942	9	42	30	60
ISG989	9	89	15	30
ISG1318	13	18	56	112
ISG1322	13	22	42	84
ISG1328	13	28	36	72
ISG1335	13	35	30	60
ISG1342	13	42	25	50
ISG1348	13	48	20	40
ISG1364	13	64	13	26
ISG1376	13	76	12	24
ISG1389	13	89	12	24
ISG13108	13	108	10	20
ISG13114	13	114	10	20
ISG1918	19	18	25	50
ISG1922	19	22	24	48
ISG1928	19	28	20	40
ISG1935	19	35	16	32
ISG1942	19	42	16	32
ISG1948	19	48	15	30
ISG1964	19	64	9	18
ISG1976	19	76	8	16
ISG1989	19	89	8	16
ISG19108	19	108	8	16
ISG19114	19	114	8	16
ISG2522	25	22	18	36
ISG2528	25	28	16	32
ISG2535	25	35	12	24
ISG2542	25	42	12	24
ISG2548	25	48	10	20
ISG2554	25	54	9	18
ISG3222	32	22	12	24
ISG3228	32	28	12	24

Isolationsschlauch selbstklebend				
Suchbegriff	t (mm)	d (mm)	VPE (Stk à 2m)	VPE (m)
ISO915	9	15	90	180
ISO922	9	22	65	130
ISO928	9	28	49	98
ISO935	9	35	36	72
ISO942	9	42	30	60
ISO1315	13	15	63	126
ISO1318	13	18	56	112
ISO1322	13	22	42	84
ISO1328	13	28	36	72
ISO1335	13	35	30	60
ISO1342	13	42	25	50
ISO1348	13	48	20	40
ISO1364	13	64	13	26
ISO1376	13	76	12	24
ISO1389	13	89	12	24
ISO13108	13	108	10	20
ISO1915	19	15	30	60
ISO1918	19	18	25	50
ISO1922	19	22	24	48
ISO1928	19	28	20	40
ISO1935	19	35	16	32
ISO1942	19	42	16	32
ISO1948	19	48	15	30
ISO1964	19	64	9	18
ISO1976	19	76	8	16
ISO1989	19	89	8	16
ISO19108	19	108	8	16

# Isolationsband selbstklebend

## Produkteigenschaften

<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	0,034 W/mK	bei	-30°C
	0,036 W/mK	bei	0°C
	0,039 W/mK	bei	40°C
<b>Brandverhalten (EN 13501-1):</b>	Klasse B1 (Bs3d0)		
<b>Temperaturbereich:</b>	-50°C bis 95°C		



Isolationsband selbstklebend				
Suchbegriff	Breite (mm)	Dicke (mm)	VPE (m / Rolle)	VPE (RL / KA)
IBSK15	50	3	15	12

# PE - Schutzschlauch

## Produkteigenschaften

<b>Material:</b>	PE
<b>Einsatzbereich:</b>	-Abwasserrohre -Fussbodenheizungsrohre -Warm- und Kaltwasserrohre -Lüftungsrohre



<b>Produkteigenschaften:</b>	-Schutz vor Beschädigung -Schalldämmung von Kunststoff- und Metallrohren -Korrosionsschutz bei Metallrohren -Erfüllt DIN 1988 200(Kaltwasserleitung)
------------------------------	---

<b>Brandverhalten (EN 13501-1):</b>	E
<b>Schalldruckpegel:</b>	bis 20dB(a)
<b>Temperaturbereich:</b>	0°C bis 95°C

PE - Schutzschlauch					
Suchbegriff	d Rohr (mm)	t (mm)	Farbe	VPE (m / Rolle)	VPE (RL / KA)
SSPE18	18	4	Blau	10	18
SSPE22	22	4	Blau	10	16
SSPE28	28	4	Blau	10	14
SSPE35	35	4	Blau	10	11
SSPE56	56	4	Rot	10	11
SSPE63	63	4	Rot	10	8
SSPE75	75	4	Rot	10	8
SSPE80	80	4	Rot	10	7
SSPE90	90	4	Rot	10	6
SSPE110	110	4	Rot	10	5

# Leistungen

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.



## Bestellwesen

### Telefonische Beratung und 24-Stunden Bestellservice

Profitieren Sie von unseren Bestelloptionen:  
Während 24 Stunden können Sie auf unserem e-Shop Ihre Bestellung aufgeben.  
Oder Sie schicken uns Ihre Bestellung per WhatsApp an: Tel: +41 76 587 06 59  
Unter Telefon +41 41 288 80 70 nehmen wir Ihre Bestellung auch persönlich entgegen und beraten Sie bei der richtigen Wahl der Produkte.



## Logistik

### Grosse Verfügbarkeit verspricht schnelle Liefertermine

Bestellungen  
Mo-Do bis 17:00 Uhr für Lieferung vor 06:00 Uhr am Folgetag  
Fr bis 16:00 Uhr für Lieferung vor 06:00 Uhr am Montag



## Mobile-Box

### Für ein effizientes und professionelles Arbeiten auf der Baustelle

Richten Sie sich von Anfang an auf Ihrem Objekt professionell und kostensparend ein.  
Mit der Mobile-Box von STOCKER erhalten Sie Ihre abschliessbare Werkstatt.  
Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie bei STOCKER Nord.

# Mit Stocker funktioniert es einfach locker!

Stocker AG Nord  
Mühleweg 1  
4658 Däniken

Telefon 041 288 80 70  
info@stocker-nord.ch  
www.stocker-nord.ch



stocker-nord.ch



+41 76 587 06 59